

CLIVET CF HYDRONIC SERIES / UNITATI TERMINALE AIR DUCT SYSTEM



UNITĂȚI CF ORIZONTALE

Extrem de silențioase datorită izolației termo-acustice interne.
 Instalare ușoară și înălțime redusă ceea ce avantajează integrarea în plafoane false.
 Variante de fabricație cu 2 sau 4 țevi.

MARIME CF	25	31	41	51	71	91	121
Capacitatea de răcire ⁽¹⁾ kW	10,2	12,0	15,6	18,6	23,1	30,9	42,1
Capacitatea de încălzire kW	19	23	29	32	41	53	70
Debit de aer L/s	417	500	639	806	1055	1417	1889
Tensiune / putere abs V/W	230/147	230/184	230/184	230/420	230/600	400/750	400/1100
Greutate maximă Kg	38	45	50	60	71	138	158
Dimensiuni m	1x0,45x0,3	1,1x0,5x0,32	1,4x0,6x0,33	1,4x0,6x0,4	1,4x0,6x0,43	1,3x1x0,6	1,45x1x0,7

(1) Temperatura aerului la intrare de 27°C, Umiditate 50%, Temperatura apei răcite 7/13°C



CLIVET CFV HYDRONIC SERIES

UNITATI TERMINALE CU MONTAJ VERTICAL

Sunt extrem de silențioase datorită izolației termo-acustice interne.
 Recirculare aer cu priză frontală, dorsală sau ambele variante
 Aport de aer proaspăt prin priză - duct amplasat în spatele unității.
 Variante de cuplare electrică și hidraulică posibile prin ambele părți.
 Spațiu amplu prevăzut în interiorul unității pentru a adăuga control hidraulic suplimentar.

TIP UNITATE CFV	31	41	51	71	91	101	121	142	182	202	242
Cap de răcire ⁽¹⁾ kW	13	18	20	26	35	41	45	62	70	74	83
Cap de încălzire kW	21	32	36	47	60	71	78	87	105	112	140
Debit de aer L/s	570	780	945	1166	1600	1890	2167	2638	3190	3472	3888
Tensiune / putere V/W	230/250	230/250	230/520	230/600	400/750	400/1100	400/1500	400/1500	400/2200	400/2200	400/3000
Greutate max Kg	96	117	123	140	185	210	215	250	260	290	295
Lățime mm	650	850	850	1050	1050	1250	1250	1870	1870	2070	2070
Grosime mm	500	500	500	500	670	670	670	670	670	670	670
Înălțime mm	1700	1700	1700	1700	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

DEALER:

PRODUCĂTOR: